


COMUNE DI GRAMMICHELE

Provincia di Catania

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA
ESISTENTE, SITA IN CONTRADA MENDOLARA, GRAMMICHELE, MEDIANTE
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, COMPLETAMENTO E RECUPERO.

*Programma indagini geognostiche, prove geofisiche,
analisi e prove geotecniche di laboratorio.*



RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

Tav.1

Allegati

- 1) Inquadramento territoriale area d'intervento
- 2) Planimetria ubicazione indagini geognostiche
- 3) Computo metrico-estimativo indagini



IL TECNICO REDATTORE
Dott. Geol. Gulizia Salvatore

[Signature of Dott. Geol. Gulizia Salvatore]

Visti e approvazioni

Data:

Rev. 00

RUP: Geom. Grosso Lorella

COMUNE DI GRAMMICHELE
PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO: Progetto per la riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in C.da Mendolara Grammichele, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero.

COMMITTENTE: Comune di Grammichele-Settore Tecnico.

**PROGRAMMA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROSPEZIONI GEOFISICHE,
ANALISI E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO**

RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA

La presente relazione ha per oggetto la descrizione del programma di indagini geognostiche, prospezioni geofisiche in sito, analisi e prove geotecniche di laboratorio da eseguire nell'area interessata dal *"Progetto per la riqualificazione della struttura sportiva esistente, sita in Contrada Mendolara, Grammichele, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero"*, di proprietà del Comune di Grammichele.

L'area interessata dall'intervento progettuale è il campo sportivo comunale esistente ubicato in Contrada Mendolara del Comune di Grammichele, destinato ad attività sportiva agonistica.

La struttura sportiva confina a sud-ovest col la S.P. 33, a nord-est con una strada comunale, a sud-est con terreno con destinazione urbanistica *"parco urbano"* e a nord-ovest con terreno con destinazione urbanistica *"verde per attrezzature sportive"*.

Il sito, interessato dalla campagna di indagini geognostiche e geotecniche, è accessibile ai mezzi di indagine attraverso la S.P. 33 denominata Via Madonna del Piano e la soprastante strada comunale di ingresso alla struttura; esso è posto ad una quota topografica di circa 506 metri slm.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di lavori finalizzati alla riqualificazione, adeguamento, completamento e recupero della struttura sportiva esistente; in particolare, il progetto prevede le demolizioni e le ricostruzioni del locale spogliatoio e dei locali servizi igienici degli spettatori, la costruzione del locale destinato a pronto soccorso; inoltre, il progetto prevede anche la realizzazione degli impianti idrico, fognario, elettrico, di riscaldamento ed, infine, la sistemazione del sottofondo e la pavimentazione del campo da calcio. Le strutture portanti delle nuove costruzioni destinati a locale spogliatoio, locali servizi igienici e locale pronto soccorso sono previsti in cemento armato a un solo livello fuori terra, tutti ubicati retrostanti alle tribune esistenti degli spettatori, su area pianeggiante.

Per la realizzazione delle suddette opere, si prevede l'esecuzione di una campagna di indagini geognostiche, prospezioni geofisiche in sito ed analisi e prove geotecniche di laboratorio su campioni indisturbati di terreno da prelevare nell'area interessata dalle opere in progetto, per come previsto dalla normativa vigente in materia e precisamente:

- D.M. LL.PP. 11/03/88 *"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"*.
- C.M. LL.PP. n. 30483 24/11/88 *"Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"*.
- D.M. Infrastrutture 14/01/2008 *"Nuove norme tecniche per le costruzioni"*.
- C.M. n.617 del 02/02/2009 del C.S.L.P. *"Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008"*.

La campagna di indagini geognostiche ha lo scopo di ottenere essenzialmente i seguenti risultati di:

- a) Determinazione dello spessore di terreno superficiale alterato e/o eventualmente di riporto e del sottostante substrato in posto al fine di definire la tipologia della struttura di fondazione e la profondità del piano di sedime;
- b) Ricostruzione della colonna litostratigrafica dei terreni e sviluppo delle sezioni geologiche mediante le correlazioni delle colonne litostratigrafiche dei sondaggi geognostici, determinazione dell'assetto geo-strutturale dell'area e determinazione del modello geologico di riferimento progettuale; ricostruzione puntuale della sezione geotecnica dei terreni interessati dalle opere in progetto;
- c) Caratterizzazione geotecnica del volume significativo dei terreni influenzati direttamente o indirettamente dalla struttura di fondazione delle costruzioni e che influenza le stesse costruzioni, la determinazione dei parametri fisico-meccanici dei terreni di fondazione, mediante l'esecuzione di prove in sito, il prelievo di campioni indisturbati da sottoporre ad analisi e prove geotecniche di laboratorio per la verifica della capacità portante del terreno di fondazione ed in calcolo di eventuali cedimenti dei suoli;
- d) Definizione dell'assetto geomorfologico e delle caratteristiche idrogeologiche dell'area investigata mediante il riconoscimento di una eventuale presenza di falda e della relativa quota. Per l'acquisizione delle suddette informazioni, è stato effettuato un sopralluogo preliminare nell'area in esame allo scopo di esaminare i terreni affioranti.

e) Individuazione della pericolosità sismica del sito, dell'azione di progetto necessari per la definizione dello spettro sismico locale in funzione delle condizioni del sito e determinazione della categoria di sottosuolo.

Per quanto contenuto nel superiore punto e), si prevede l'esecuzione di una prospezione geofisica in sito mediante una prova sismica attiva MASW, da eseguire in prossimità dei fori di sondaggio di perforazione meccanica, finalizzata alla determinazione dei moduli elastici dei terreni attraversati e della velocità equivalente V_{s30} di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 m di profondità, necessari per la identificazione e la classificazione della categoria di sottosuolo, come previsto dalle nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008.

A seguito di sopralluogo, si è potuto accertare che nel sito in esame affiora una formazione sedimentaria plio-pleistocenica costituita da sabbie con intercalazioni arenitiche e/o sabbie limose a grana fine passanti verso il basso sabbie argillo-marnose.

Pertanto, il programma di indagini geognostiche e prove geotecniche è stato dimensionato tenendo conto dei seguenti fattori:

- 1) Dimensione delle opere da realizzare.
- 2) Natura e successione degli strati di terreno presenti nell'area di intervento.
- 3) Volume significativo di terreno che sarà interessato dai carichi delle strutture di fondazione, avente una profondità pari a circa 1-2 volte la larghezza del manufatto da realizzare, di cui alle raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche (A.G.I. 1977) e, tenuto conto, anche di quanto previsto dalle nuove norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008 ai fini dell'identificazione della categoria di sottosuolo da effettuare in base ai valori della velocità equivalente V_{s30} di propagazione delle onde di taglio, entro i primi 30 metri di profondità del terreno riferita al piano di imposta delle fondazioni superficiali e, inoltre, della pericolosità sismica sito-dipendente dei luoghi.

Per tali motivi si prevede l'esecuzione di n.3 sondaggi geognostici meccanici di perforazione, a carotaggio continuo, le cui ubicazioni di massima sono riportate nell'allegata planimetria generale (cfr. all.1).

Il sondaggio S1 sarà realizzato all'incirca in mezzeria della costruzione adibita a locali spogliatoio, della profondità di 30 ml dal p.c. I sondaggi S2 ed S3 della profondità di 10 ml dal p.c. ciascuno, invece, saranno eseguiti rispettivamente in corrispondenza del locale servizi igienici spettatori e in corrispondenza del sottostante campo da calcio, in vicinanza della tribuna spettatori, posto ad una quota di circa 8-10 m inferiore rispetto al piano di costruzione dei locali spogliatoio e locali igienici

spettatori. Complessivamente i metri lineari di perforazione verticale dei sondaggi geognostici previsti sono pari a 50 ml, tutti previsti in terreni sedimentari di natura sabbiosa e limo-argillosa.

Le carote di terreno prelevate durante i sondaggi, verranno sistemate in apposite cassette catalogatrici, analizzate, fotografate e sistemate nell'area di cantiere a disposizione della direzione lavori. I campioni prelevati durante i sondaggi, su indicazione della direzione lavori, verranno spediti in laboratorio per la programmazione e l'esecuzione delle relative analisi e prove geotecniche.

La profondità media d'indagine di ciascun sondaggio potrà essere variata in corso d'opera, a giudizio insindacabile della direttore dei lavori del programma di indagine geognostica e geotecnica, in funzione dei risultati riscontrati durante le perforazioni del sottosuolo e dei terreni attraversati dalla sonda di perforazione.

Nel corso dell'esecuzione dei sondaggi verranno eseguiti prove di resistenza meccanica dei terreni mediante prove penetrometriche dinamiche discontinue (SPT) all'interno dei fori di sondaggio. La profondità di esecuzione di tali prove, non definibile nell'attuale fase, sarà indicata in corso d'opera dalla direzione lavori delle indagini geognostiche.

Inoltre, si prevede il prelevamento di n.3 campioni indisturbati di terreno a varie profondità in funzione dei terreni investigati e del piano di sedime della struttura di fondazione. Su tali campioni prelevati in sito, saranno effettuati analisi e prove geotecniche di laboratorio per la determinazione dei parametri geotecnici di progetto dei terreni investigati.

Indicativamente sono previste le seguenti analisi di laboratorio per la determinazione delle caratteristiche fisiche e prove per la determinazione delle caratteristiche meccaniche dei terreni in funzione delle esigenze progettuali:

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE

- determinazione del contenuto d'acqua naturale;
- determinazione del peso dell'unità di volume;
- determinazione del peso specifico;
- analisi granulometrica.

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE

- prova di taglio diretto con scatola di Casagrande in condizioni consolidate-drenate (CD);
- prova triassiale non consolidata-non drenata (UU) e consolidata non drenata (CIU);
 - prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) con determinazione dei coefficienti C_v , K_v e M_v .

La tipologia delle indagini e la loro ubicazione indicata nella presente relazione possono essere, comunque, suscettibili di variazione in corso d'opera in relazione alle problematiche che eventualmente emergeranno durante l'esecuzione della campagna di indagini. Nel caso in cui durante lo svolgimento della campagna di indagine geognostica, eventuali indagini e prove programmate non verranno effettuate a giudizio della direzione dei lavori, costituiranno risparmio di somme che verranno riportate nella contabilità finale dei lavori.

L'importo per l'esecuzione del programma di indagini geognostiche, prospezioni geofisiche ed analisi e prove geotecniche di laboratorio relative alla realizzazione del progetto di cui in oggetto, di cui all'allegato computo metrico, ammonta complessivamente ad € 13.000,00.

Il prezzo unitario delle singole voci dei lavori che hanno determinato il costo complessivo del suddetto programma di indagine è quello riportato nell'elenco del nuovo prezzario unico regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana anno 2013, approvato con D.A. 27/02/2013, che fa parte integrante della gara d'appalto del programma di indagini.

Fanno parte integrante della presente relazione (Tav.1):

- Planimetria generale con ubicazione dei sondaggi geognostici (all.1);
- Inquadramento territoriale dell'area di intervento (all.2);
- Computo metrico estimativo del programma di indagine geognostica, prospezioni geofisiche e prove geotecniche di laboratorio (all.3);
- Capitolato speciale d'appalto indagini geognostiche e geotecniche (Tav.2).

IL GEOLOGO INCARICATO

dott. geol. Gulizia Salvatore



All.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (Stralcio C.T.R. sezione 639160)



Progetto per la riqualificazione della struttura sportiva esistente, sito in Contrada Mendolara, Grammichele, mediante interventi di adeguamento, completamento e recupero.


Legenda

Ubicazione area di intervento



W. GEOL. SALVATORE
Dott. Salvatore Gullizia





LEGENDA

- Percorso D.A.
- Parcheggio D.A.
- W.C. D.A.
- Posti Tribuna D.A.
- Deposito/Locale tecnico
- Servizi Igienici
- Pronto soccorso
- Sondaggio geognostico
- Prova MASW
- Servoscala
- Spogliatoio



**PLANIMETRIA UBICAZIONE
INDAGINI GEOGNOSTICHE**

[illegible]

20.7	-	ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI				
20.7.1	-	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica mediante estrusione, compreso il riconoscimento e la descrizione del campione di roccia sciolta o lapidea compresa la fotografia in doppia copia del campione, analisi preliminare (ASTM D2487-11; ASTM D2488-09a; Raccomandazioni AGI 1977):				
	-	per ogni campione	cad.	€ 19,10	2	€ 38,20 0%
	-	per ogni determinazione	cad.	€ 11,90	6	€ 71,40 0%
	-	per ogni analisi	cad.	€ 48,00	1	€ 48,00 0%
	-	per ogni analisi	cad.	€ 87,60	1	€ 87,60 0%
	-	per ogni determinazione	cad.	€ 56,20	1	€ 56,20 0%
20.7.16	-	Determinazione del limite di ritiro (ASTM D4943-08):				
	-	per ogni determinazione	cad.	€ 52,90	1	€ 52,90 0%
20.7.23	-	Prova di consolidazione edometrica ad incrementi di carico controllati (IL) (ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005) su provini aventi diametro da 40 a 100 mm con il mantenimento di ogni gradino di carico per un intervallo di tempo minore di 48 h, con pressione massima non superiore a 6,4 MPa per un numero massimo di 8 incrementi nella fase di carico e 4 decrementi nella fase di scarico, con misura di almeno n. 5 valori	cad.	€ 330,40	1	€ 330,40 0%
20.7.25	-	Sovrapprezzo alla prova di consolidazione edometrica per il calcolo e la preparazione del diagramma log Eed/log sv:				
	-	per ogni prova edometrica	cad.	€ 12,90	1	€ 12,90 0%
20.7.27	-	Determinazione Cv (coefficiente di consolidazione) Kv (permeabilità) Mv (modulo di compressibilità) nel corso delle prove edometriche, compresa la preparazione dei diagrammi cedimenti/tempo e Cv - Log sv da effettuare per ogni incremento di carico (ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892- 5:2005):				
	-	per ogni terna determinata	cad.	€ 21,10	1	€ 21,10 0%
20.7.28	-	Determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria (ca) con permanenza del carico oltre le 48 ore (ASTM D 2435-04; UNI CEN ISO/TS 17892-5:2005)	cad.	€ 37,70	1	€ 37,70 0%
20.7.37	-	Prova di taglio diretto, (ASTM D 3080-04; UNI CEN ISO/TS 17892-10:2005) da eseguire su almeno n.3 provini con scatola di Casagrande in condizione consolidata - drenata (CD) con rilievo e diagrammazione delle curve cedimenti/tempo e tensioni - deformazioni:				
	2)	con velocità di rottura compresa tra 0,02 mm/min e 0,002 mm/min				
	-	per ogni provino	cad.	€ 121,90	3	€ 365,70 0%
20.7.39	-	Prova triassiale non consolidata - non drenata (UU) (ASTM D 2850-03; UNI CEN ISO/TS 17892-8:2005) da effettuare su almeno n.3 provini di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm,:				
	1)	senza saturazione preliminare e senza misura della pressione nei pori:				
	-	per ogni provino	cad.	€ 63,00	3	€ 189,00 0%
20.7.40	-	Prova triassiale consolidata - non drenata (CIU) da effettuare su almeno n. 3 provini di diametro ≤ 38 mm, altezza ≤ 76 mm, con saturazione preliminare mediante back pressure e misura delle pressioni interstiziali durante la fase di rottura (ASTM D 4767-11; UNI CEN ISO/TS 17892-9:2005):				
	-	per ogni provino	cad.	€ 251,90	3	€ 755,70 0%
TOTALE PARZIALE 20.7 – ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU TERRENI SCIOLTI			€	2.066,80		
TOTALE LAVORI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE			€	12.781,60		
PER LAVORI A BASE D'ASTA			€	8.370,36		
PER LA SICUREZZA			€	639,05		
INCIDENZA MANODOPERA			€	3.772,19		
IMPREVISTI			€	218,40		
IMPORTO COMPLESSIVO			€	13.000,00		

